



PRZEPUSTNICE ZWROTNE KOŁNIERZOWE

DN 800–1800, Ps 6 Bar, Ts 60°C

z amortyzatorem hydraulicznym

KARTA
OFERTOWA
Nr1/09

Nr.str 2

1. Zasada działania:

Działanie przepustnicy jest samoczynne – realizowane przez przepływający czynnik. Dla złagodzenia uderzenia kłapy przy otwieraniu, a szczególnie podczas zamykania przepustnicy przewidziany jest amortyzator hydrauliczny.

Amortyzator hydrauliczny spełnia rolę urządzenia tłumiącego wyposażonego w zderzak hydrauliczny działający pod koniec skoku tłoka. Działanie zderzaka polega na zamknięciu pewnej objętości oleju pod koniec skoku tłoka na zamykanie, a następnie wytłaczanie go przez otwór i zawór iglicowy (dławik).

Skuteczność hamowania regulowana jest za pomocą zaworu iglicowego.

Amortyzator posiada zabudowany zawór bezpieczeństwa (przelewowy), który zabezpiecza go przed nadmiernym wzrostem ciśnienia (uszkodzeniem) w przypadku nieprzewidzianego wystąpienia obciążenia na klapie przepustnicy powyżej dopuszczalnego.

DANE TECHNICZNE

1. Czynnik roboczy:

– woda

2. Materiał:

– Kadłub – S235JR

– Kłapa – S235JR

– Wały – 2H17N2

– pow. uszczel. kadłuba (siedlisko) – stal nierdzewna

– kłapa – uszczelka – guma 70F

– uszczelnienie wałów pierścienie typu oring – 70F

4. Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy 97/23/WE/PDE. i PN-EN 12266-2.

– Klasa szczelności zamknięcia "C" – czynnik ciekły.

5. Pozostałe wymagania i badania wg PN-EN 12266-1

6. Istnieje możliwość dostawy wraz z przepustnicą kompletu śrub i kołnierzy.

DN	Dz	Do	Dp	doxn	g	H	R	L	A	B	C	E	Masa kg
800	1015	950	905	33x24	32	520	800	470	532	726	905	130	704
1000	1230	1160	1110	36x28	34	640	800	550	646	848	1000	150	1190
1200	1435	1380	1325	39x32	39	750	1000	630	756	1015	1200	170	1717
1800	2045	1970	1910	39x44	50	1100	1800	870	1135	1620	1780	220	4472

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać:

* nazwę wyrobu

* numer karty ofertowej

* średnicę wyrobu

* ciśnienie i temperaturę roboczą

* rodzaj czynnika roboczego

Producent i dostawca:

Adres:
32–625 Skidziń
ul. Piwna

Tel./fax : (032) 2111098
(33) 8105097

Tel. kom. 502-663-731
rafal.korczyk@inkometertech.com
www.inkometertech.com

