



KOMPENSATOR DŁAWIKOWY NIEODCIĄŻONY DN 100–500; PN1.6–10.0 MPa

KARTA
OFERTOWA
Nr.11/04

Średnica zewnętrzna D mm	Ciśnienie MPa	Grubość ścianki rury mm		Długość L mm	Średnica kołnierza d mm	Śruby		Masa kg
		g1	g2			Gwint	Ilość	
108	4	7,1	5,6	540	236	M16	6	28,7
	6,4	8	7,1	540	236	M16	6	39,7
	10	8,8	8,8	540	236	M16	6	34,0
133	4	7,1	6,3	580	262	M16	6	40,0
	6,4	8	8	580	262	M16	6	43,0
	10	10	10	580	278	M20	6	51,0
159	4	7,1	7,1	600	288	M16	6	47,0
	6,4	8,8	8,8	600	306	M20	6	55,2
	10	11	12,5	600	306	M20	6	65,0
219,1	4	8	8	660	370	M16	8	83,8
	6,4	11	11	660	385	M20	8	105
	10	14,2	16	660	385	M20	12	127
273	4	10	8,8	685	424	M16	8	114
	6,4	14,2	14,2	685	440	M20	8	149
	10	17,5	17,5	685	440	M20	12	176
323,9	4	11	11	715	484	M16	12	149
	6,4	14,2	16	715	500	M20	12	190
	10	20	22,2	715	500	M20	16	242
355,6	4	12,5	11	775	540	M20	12	220
	6,4	10	16	775	540	M20	12	257
	10	22,2	22,2	775	550	M24	16	325
406,4	4	14,2	12,5	750	600	M20	12	257
	6,4	17,5	17,5	750	600	M20	16	289
	10	25	25	750	614	M24	16	380
457	4	16	16	780	660	M20	16	337
	6,4	20	20	780	670	M24	16	395
508	1,6	11	11	1000	720	M16	12	387
	2,5	12,5	11	1000	720	M20	12	394
	4	16	11	1000	740	M24	12	445

Str. 2

Producent i dostawca:

INKOMET-ERTECH

Sp. z o.o.

Adres:

32–625 Skidziń

ul. Piwna

Tel./fax : (032) 2111098

(33) 8105097

Tel.kom. 502-663-731

rafal.korczyk@inkometertech.com

www.inkometertech.com